

UWAGI

KOJCE PŁA PSÓW ZESTAWIAĆ JAKO ODBICIE LUSTRZANE.

ZESTAWIENIE I OPIS CHARAKTERYSTYCZNYCH ELEMENTÓW W BUDYNKACH Z KOJCAMI:

1. OGRODZENIE – RAMA WYKONANA Z PROFILI ZAMKNIĘTYCH WYPEŁNIONA PRĘTAMI METALOWYMI. ELEMENTY CYNKOWANE OGNIOWO. RAMA – ELEMENT O PRZEKROJU ok. 25x25mm, PRĘTY WYPEŁNIAJĄCE ok. 12x12mm. RAMA OGRODZENIA MONTOWANA Z 7cm PRZĘŚWITEM OD PODŁOGI.

2. FURTKA – SZEROKOŚCI 70cm, Z PIONOWYCH PRĘTÓW W SYSTEMIE ZGODNYM Z OGRODZENIEM. ELEMENTY CYNKOWANE OGNIOWO. WSZYSTKIE FURTKI OTWIERANE KLUCZEM UNIWERSALNYM „PRACOWNICZYM”.

3. OBROTOWE KARMIDŁO – DWA NIERDZEWNE MISKI O POJEMNOŚCI 2 LITRY NA KARMĘ I WODĘ, MOCOWANE W RUCHOMEJ RAMIE. ROZWIĄZANIE STOSOWANE W CELU BEZPIECZNEGO I SZYBKIEGO KARMIEŃA ZWIERZĄT.

4. PODNOSZONE DRZWI MIĘDZY KOJCAMI – OPUSZCZANY RĘCZNY ZA POMOCĄ SYSTEMU CIĘGNIOWEGO PANEL STALOWY WYPEŁNIONY PIAŃKĄ POLIURETANOWĄ. OTWÓR W MURZE O WYMIARZE SZER. 40cm, WYS. 60cm. W GRUBOŚCI IZOLACJI TERMICZNEJ MONTOWANY NA STAŁE PANEL Z FOLI PCV O WYM. ok. 34x57cm, WYKOŃCZONY NA KRAWĘDZI SZCZOTKĄ, PEŁNIĄCY FUNKCJĘ KURTYNY IZOLUJĄCEJ KOJEC WEWNĘTRZNY PRZED WYZIEBIENIEM. OTWÓR W ŚCIANIE ŻELBETOWEJ WYKONAĆ O WYMIARZE SZER. 53cm, WYS. 73cm. OCIEPILIĆ GO STYRODUREM GR. 5cm I OBLOŻYĆ PŁYTĄ HPL TYPU OUTDOOR W KOLORZE SZARYM ZBLIŻONYM DO ODCIENIU BETONU.

5. SYSTEM CIĘGNIOWY DO PODNOSZONYCH DRZWI MIĘDZY KOJCAMI – SYSTEM PODNOSZENIA DRZWIWIEK ZA POMOCĄ CIĘGIEŃ PROWADZONYCH NAD SIATKĄ POPRZECZ SYSTEM PROWADNIC. STOSOWAĆ ROZWIĄZANIE Z PRZECIWNĄCĄ, W CELU ŁATWIEJSZEGO URUCHAMIANIA SYSTEMU. PRZECIWNĄCĄ OTWIERAJĄCO-ZAMYKAJĄCĄ MONTOWANA PRZY FURTCE DO KOJCA WEWNĘTRZNEGO. STOSOWAĆ ROZWIĄZANIE ZGODNE Z ZAŁĄCZONYM SCHEMATEM I ZDJEĆMIAMI. ELEMENTY STALOWE MALOWAĆ PROSZKOWO NA KOLOR SZARY.

6. PRZEKRYCIE KOJCÓW GÓRĄ Z SIATKI – WYKONAĆ Z SZAREJ SIATKI OCYNKOWANEJ POWLEKANEJ ROZPARTEJ NA RAMIE O WYMIARACH ZGODNYCH ZE SŁUPKAMI OGRODZENIA, WYKONANEJ ZE STALI OCYNKOWANEJ OGNIOWO.

7. DREWNIANE LEGOWISKO – Z DESEK IMPREGNOWANE CIŚNIENIOWO GR. 3,2cm Z POZOSTAWIONYMI SZCZELINAMI , MOCOWANE NA STELAŻU ZE STALI OCYNKOWANEJ. AŻUROWE ROZWIĄZANIE MA NA CELU ZAPEWNIENIA PRZEWIETRZANIA LEGOWISKA. WYMIAR LEGOWISKA: 80x90cm. STOSOWAĆ LEGOWISKA DEMONTOWALNE.

8. WYKOŃCZENIE NAWIERZCHNI ŚCIANY – ŚCIANA BETONOWA ZBRÓJONA. Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO ZAIMPREGNOWANEGO PREPARATEM NA BAZIE WODNEGO ROZTWÓRU SILIKONU, NP. SIKAGARD 702 W AQUAPHOB.

9. WYKOŃCZENIE NAWIERZCHNI POSADZKI – POSADZKA BETONOWA ZBRÓJONA. Z BETONU MROZOODPORNEGO OD STRONY WIERZCHNIEJ ZABEZPIECZONA SAMOROZLEWNĄ MASĄ EPOKSYDOWO–CEMENTOWĄ, NP. SIKAFLOOR 81 EPOCEM.

10. ŚCIANY WEWNĘTRZNE ROZDZIELAJĄCE KOJCE – GR. 12 CM ŚCIANY ŻELBETOWE Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO OD STRONY WIERZCHNIEJ ZAIMPREGNOWANEGO PREPARATEM NA BAZIE WODNEGO ROZTWÓRU SILIKONU, NP. SIKAGARD 702 W AQUAPHOB.

11. ŁĄCZNIK TERMOIZOLACYJNY, NP. ISOKORB

12. KORYTA LINIOWE ODWADNIAJĄCE WEWNĘTRZNE – OSADZONE W ZAGŁĘBIENIU POSADZKI, PRZEKRYTE KRATĄ ZE STALI NIERDZEWNEJ. WPUSTY PUNKTOWE W KORYCIE ODPROWADZAJĄCE WODĘ DO KANALIZACJI SANITARNEJ.

13. KORYTA LINIOWE ODWADNIAJĄCE ZEWNĘTRZNE – ŻELBETOWE KORYTA ODKRYTE. OD STRONY CHODNIKA STOSOWAĆ WYŻSZY MUREK ZAMYKAJĄCY KORYTO. WPUSTY PUNKTOWE O DUŻEJ ŚREDNICY, DROGOWE W KORYCIE ODPROWADZAJĄCE WODĘ DO KANALIZACJI SANITARNEJ.

13a – W MIEJSCACH WEJŚĆ DO KOJCY STOSOWAĆ POMOSTY Z KRATY ZE STALI NIERDZEWNEJ.

14. ZAŁĄZUJĄ FASADOWA ZEWNĘTRZNA – ZAŁĄZUJĄ NA PROWADNICACH, LAMELE Z TŁOCZONYCH PROFILI ALUMINIOWYCH PŁASKICH o wym. 60x80x100mm ODPORNE NA UV. SZYNA DOLNA WYKONANA Z ZAKMNIĘTEGO, TŁOCZONEGO PROFILA o wym. 60x80x100mm WYSOKOŚCI 20mm. TAŚMA PODCIĄGAJĄCĄ, szer. 6 mm, WYKONANA Z POLIESTRU. MOŻLIWOŚĆ OBRACANIA LAMELI W CELU REGULACJI ZACIENIANIA POMIESZCZENIA. NAPEŁD RĘCZNY ZA POMOCĄ KORBRY LUB ELEKTRYCZNY. ELEMENTY ALUMINIOWE LAKIEROWANE PROSZKOWO.


15. FASADA ZEWNĘTRZNA DWUWSZYBOWA Z OBUSTRONNYM ZASTOSOWANIEM SZYBY HARTOWANEJ. PRZESZKLENIE ZESPÓŁONE, BEZPIECZNE, PROFILE ROZDZIELANE TERMICZNIE, ANTYWŁAMANIOWE.

ZDJEĆIA PRZEDSTAWIAJĄCE OPISYWANE ELEMENTY

1. OGRODZENIE



2. FURTKA



3. OBROTOWE KARMIDŁO



4. PODNOSZONE DRZWI MIĘDZY KOJCAMI



5. SYSTEM CIĘGNIOWY Z PRZECIWNĄCĄ DO PODNOSZONYCH DRZWI MIĘDZY KOJCAMI



6. PRZEKRYCIE KOJCÓW GÓRĄ Z SIATKI



22. OGRODZENIE WYBIEGÓW DLA PSÓW NA WEWNĘTRZNYM DZIEDZINCU



PROJEKT BUDOWLANY

	Piotr Dominiczak & Mariusz Szczuraszek PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA	data: wrzesień 2017
SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT W POZNANIU Poznań, ul. Kobylepole dz. nr 4/13, 5/17, cz. 2/3, cz. 3 ark. 14	rys. nr 21	
PRZEKROJE - KOJCE PSÓW OPIS OZNACZONYCH ELEMENTÓW	skala	
BRANŻA	ARCHITEKTURA	
PROJEKTANT ARCHITEKTURY	mgr inż. arch. Piotr Dominiczak UAN-7342-98/92 mgr inż. arch. Mariusz Szczuraszek Nr ewid. 3/99/DUN	