

Szczegółowe zestawienie przedmiotu zamówienia

Lp.	Nazwa	Opis	J.m.	Ilość
1	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: Procesor* w technologii socket 775, co najmniej 3,06 GHz, wersja BOX z wentylatorem, rozszerzenie 64-bit <i>*zgodny z systemem bibliotecznym Horizon</i> Pamięć 512 MB RAM (1x 512), DDR, PC-400, markowa, Płyta główna ATX w technologii socket 775, chipset z rodziny i915, obsługa pamięci DDR i technologii Dual Channel, złącze PCI-E 16x, FSB 533-800 MHz, obsługa Hyper-Threading, zintegrowana gigabitowa karta sieciowa (na układzie Marvell, Intel, 3Com lub Attansic), zintegrowana karta muzyczna, obsługa Serial-ATA i ATA-100, co najmniej 4 USB, markowa* <i>*taka jak Asus P5GPL-X SE</i> Dysk twardy 160 GB, 7200 rpm, 8 MB cache, Serial-ATA II, z technologią Smart i NCQ Napęd FDD 3,5" Napęd DVD, odczyt CD 52x, odczyt DVD 16x Karta graficzna, co najmniej 128 MB RAM własnej pamięci, 128-bit, taktowanie rdzenia min. 400MHz, taktowanie procesora min. 500 MHz, chłodzenie pasywne, złącze DVI, Obudowa z zasilaczem min. 350W, format mini lub midi, 1 lub 2 wyjścia USB z przodu obudowy, wyjścia/wejścia audio z przodu obudowy, kremowa Monitor LCD, co najmniej 17", rozdzielczość 1280x1024@75Hz, kontrast co najmniej 700:1, jasność co najmniej 300 cd/m2, czas reakcji co najmniej 8 ms, posiadający certyfikaty spełniania norm TCO'99, ISO-13406-2, MPR-III, złącza DVI + D-sub, pivot, głośniki System operacyjny* taki jak Windows XP Home SP2b OEM PL <i>*zgodny z systemem bibliotecznym Horizon</i> Klawiatura PC, PS/2, jasna (biała/kremowa) Mysz optyczna z "rolką"* <i>*taka jak Logitech Optical Wheel Mouse OEM</i> Podkładka pod mysz Router szerokopasmowy, 8 portów LAN FastEthernet (RJ-45, 10/100), 1 port WAN (RJ-45, 10Mbps), Firewall, NAT, serwer/klient DHCP, filtering, forwarding, logging, strefa zdemilitaryzowana (DMZ), IPSec, PPPoE, zarządzalny przez WWW <i>*taki jak Linksys BEFSR81</i> Drukarka laserowa, co najmniej 14 str./min., co najmniej 1200 dpi, podajnik na co najmniej 150 arkuszy, procesor co najmniej 200 MHz, z przewodem połączeniowym do komputera (USB), toner kompatybilny z Q2612A	kpl.	9
2	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: Procesor* w technologii socket 775, co najmniej 3,20 GHz, wersja BOX z wentylatorem, rozszerzenie 64-bit <i>*zgodny z systemem bibliotecznym Horizon</i> Pamięć 1024 MB RAM (2x 512), DDR, PC-400, markowa Płyta główna ATX w technologii socket 775, chipset z rodziny i915, obsługa pamięci DDR i technologii Dual Channel, złącze PCI-E 16x, FSB 533-800 MHz, obsługa Hyper-Threading, zintegrowana gigabitowa karta sieciowa (na układzie Marvell, Intel, 3Com lub Attansic), zintegrowana karta muzyczna, obsługa Serial-ATA i ATA-100, co najmniej 4 USB, markowa* <i>*taka jak Asus P5GPL-X SE</i> Dysk twardy 160 GB, 7200 rpm, 8 MB cache, Serial-ATA II, z technologią Smart i NCQ Napęd FDD 3,5" Napęd DVD, odczyt CD 52x, odczyt DVD 16x Karta graficzna, co najmniej 128 MB RAM własnej pamięci, 128-bit, taktowanie rdzenia min. 400MHz, taktowanie procesora min. 500 MHz, chłodzenie pasywne, złącze DVI, Obudowa z zasilaczem min. 350W PFC, format mini lub midi, 1 lub 2 wyjścia USB z przodu obudowy, wyjścia/wejścia audio z przodu obudowy, kremowa Monitor LCD, co najmniej 17", rozdzielczość 1280x1024@75Hz, kontrast co najmniej 700:1, jasność co najmniej 300 cd/m2, czas reakcji co najmniej 8 ms, posiadający certyfikaty spełniania norm TCO'99, ISO-13406-2, MPR-III, złącza DVI + D-sub, pivot, głośniki System operacyjny* taki jak Windows XP Home SP2b OEM PL <i>*zgodny z systemem bibliotecznym Horizon</i> Klawiatura PC, PS/2, jasna (biała/kremowa) Mysz optyczna z "rolką"*	kpl.	6

		<i>*taka jak Logitech Optical Wheel Mouse OEM</i> Podkładka pod mysz		
3	Zestaw komputerowy	Zestaw komputerowy: Procesor* w technologii socket 775, co najmniej 2,80 GHz, dwurdzeniowy, 2 MB pamięci cache, wersja BOX z wentylatorem, rozszerzenie 64-bit <i>*zgodny z systemem bibliotecznym Horizon</i> Pamięć 1024 MB RAM (2x 512), DDR2, dedykowana do pracy jako Dual Channel Płyta główna ATX w technologii socket 775, chipset z rodziny i945, obsługa pamięci DDR2 i technologii Dual Channel, złącze PCI-E 16x, FSB 533-1066 MHz, obsługa Core Duo, zintegrowana gigabitowa karta sieciowa (na układzie Marvell, Intel, 3Com lub Attansic), zintegrowana karta muzyczna, Serial-ATA 4x (z funkcją RAID) i ATA-100/133 (co najmniej 3 złącza), co najmniej 4 USB, markowa* <i>*taka jak Asus P5GPL-X SE</i> Dysk twardy 320 GB, 7200 rpm, 16 MB cache, Serial-ATA II, z technologią Smart Napęd FDD 3,5" Napęd DVD, odczyt CD 52x, odczyt DVD 16x Karta graficzna, co najmniej 128 MB RAM własnej pamięci, 128-bit, taktowanie rdzenia min. 400MHz, taktowanie procesora min. 500 MHz, chłodzenie pasywne, złącze DVI, Obudowa z zasilaczem min. 350W PFC, format mini lub midi, 1 lub 2 wyjścia USB z przodu obudowy, wyjścia/wejścia audio z przodu obudowy, kremowa Monitor LCD, co najmniej 19", rozdzielczość 1280x1024@75Hz, kontrast co najmniej 700:1, jasność co najmniej 300 cd/m2, czas reakcji co najmniej 8 ms, posiadający certyfikaty spełniania norm TCO'99, ISO-13406-2, MPR-III, złącza DVI + D-sub, pivot, regulowana wysokość. System operacyjny* taki jak Windows XP Home SP2b OEM PL <i>*zgodny z systemem bibliotecznym Horizon</i> Klawiatura PC, PS/2, jasna (biała/kremowa) Mysz optyczna z "rolką"* <i>*taka jak Logitech Optical Wheel Mouse OEM</i> Podkładka pod mysz	kpl.	2
4	Drukarka	Drukarka: Drukarka laserowa, co najmniej 14 str./min., co najmniej 1200 dpi, podajnik na co najmniej 150 arkuszy, procesor co najmniej 200 MHz, z przewodem połączeniowym do komputera (USB), toner kompatybilny z Q2612A	szt.	1
5	Drukarka	Drukarka laserowa: Szybkość druku (mono): co najmniej 12 str./min.; (kolor): co najmniej 10 str./min.; A4; rozdzielczość (mono): co najmniej 600 x 600 dpi; (kolor): co najmniej 600 x 600 dpi; pamięć: co najmniej 64 MB; prędkość procesora: 300 MHz; złącza zewnętrzne: USB 2.0; obsługiwane języki drukarek: HP PCL 5e, HP PCL 6; Emulacje: PostScript Level 3; podajnik na 250 arkuszy, tacka odbiorcza na 125 arkuszy; komplet tonerów (magenta, yellow, cyan, black) z przewodem połączeniowym do komputera (USB)	szt.	1
6	Pendrive	Pendrive: Pojemność co najmniej 4 GB, USB 2.0, predkość odczytu co najmniej 30 MB/s, predkość zapisu co najmniej 25 MB/s	szt.	1
7	Skaner	Skaner: Stolikowy płaski skaner; rozdzielczość optyczna co najmniej 2400x4800 dpi; głębia koloru 48 bit; funkcja skanu przeglądowego; USB 2.0; automatyczny podajnik dokumentów, skanowanie slajdów i negatywów.	szt.	1
8	Oprog.	Oprogramowanie: Edytor tekstu taki jak Microsoft Word 2002 PL OEM	szt.	1

|

