

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

URZĄD MIASTA POZNANIA
Wydział Ochrony Środowiska
61-655 Poznań, ul. Gronowa 22a
tel. 9794-053 9794-054 (01)

Poznań, dnia 2007-07-20

OS.II/7644-29/07

230707-1627

DECYZJA

Na podstawie art. 188 i 224 ustawy z dnia 2001-04-27 – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. nr 129, poz. 902 z późn. zm.), oraz 155 kpa, na wniosek

firmy: **Zakład Robót Drogowych
Gospodarstwo Pomocnicze
Zarząd Dróg Miejskich
ul. Gdyńska 46/50
61-016 Poznań**

zmieniam decyzję Prezydenta Miasta Poznania z dnia 23.06.2006 r. Nr OS.II/7644-88/05 dla Wytwórni Mas Bitumicznych w Poznaniu przy ul. Gdyńska 46/50 w ten sposób, że:

1. Pkt. 1.2 otrzymuje brzmienie: ilości pyłów i gazów dopuszczalnych do wprowadzania do powietrza ze źródeł emisji oraz techniczne warunki emisji wg załącznika do decyzji
2. Pkt 1.3 otrzymuje brzmienie: rodzaje i ilości wykorzystywanych surowców i paliw:

• grys bazaltowy	-	ok.	43 500	Mg/rok,
• asfalt drogowy	-	ok.	2 650	Mg/rok,
• mączka wapienna	-	ok.	4 100	Mg/rok,
• piasek	-	ok.	19 050	Mg/rok,
• materiały laboratoryjne	-	ok.	50	kg/rok,
• drut	-	ok.	100	kg/rok,
• elektrody	-	ok.	50	kg/rok,
• gazy techniczne	-	ok.	10	m ³ /rok,
• olej opałowy	-	ok.	570	m ³ /rok,
• energia elektryczna	-	ok.	475	MWh/rok,
• woda	-	ok.	4 500	m ³ /rok
3. Skreślam pkt. 2
4. Pkt. 3 otrzymuje brzmienie: ustaliam termin ważności niniejszej decyzji do dnia 20.07.2017 r.

UZASADNIENIE

Strona wystąpiła z wnioskiem o zmianę decyzji Prezydenta Miasta Poznania z dnia 23.06.2006 r. Nr OS.II/7644-88/05, dot. pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla instalacji znajdującej się na terenie Wytwórni Mas Bitumicznych w Poznaniu, ul. Gdyńska 46/50, z uwagi na fakt, że:

- zwiększono zużycie materiałów i surowców,
- zmieniono parametry techniczne suszarki i otaczarki WMB,
- uwzględniono dodatkowe źródła emisji.

Dodatkowa Strona wystąpiła z wnioskiem o prolongatę terminu ważności pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.

Do wniosku Strona załączyła stosowną dokumentację.

Z dokumentacji wynika, że:

- stężenia gazów i pyłów tworzone przez instalację są niższe niż poziomy odniesienia,
- nie przewiduje się pracy instalacji w warunkach innych niż określone w decyzji, gdyż w sytuacjach awaryjnych instalacja zostanie wyłączona.

W decyzji nie określono dopuszczalnych emisji tlenku węgla, formaldehydu, krezolu oraz węglowodorów: alifatycznych i aromatycznych, gdyż wprowadzone ww. substancje do powietrza stanowią mniej niż 10 % wartości odniesienia.

Istnieje możliwość przeprowadzenia kontrolnych pomiarów emisji gazów i pyłów z otaczarki, gdyż na emitorze odprowadzającym zużyte powietrze z ww. źródła zamontowany jest króciec pomiarowy.

Decyzję wydano na podstawie dokumentacji pt.: Wniosek o wydanie zmiany pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów dla Zakładu Robót Drogowych Gospodarstwo Pomocnicze Zarządu Dróg Miejskich, ul. Gdyńska 46/50 61-016 Poznań. Dokumentację opracował: mgr Rafał Brzeziński.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Poznania – Wydział Ochrony Środowiska w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie winno być złożone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Wszelkie działania podejmowane przez prowadzącego instalację muszą być zgodne z przepisami szczególnymi.

Otrzymuje:

Zakład Robót Drogowych
Gospodarstwo Pomocnicze
Zarząd Dróg Miejskich.
Ul. Gdyńska 46/50
60-960 Poznań

z up. PREZYDENTA MIASTA

dr Piotr Szczepanowski
z-ca dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska

Do wiadomości:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
Ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Pl. Wolności 18, 61-823 Poznań

II/SK

SLW 19
13.07

Załącznik do decyzji z dnia 29.07.2007 r. Nr OS.II/7644-29/07 dla firmy Wytwórni Mas Bitumicznych w Poznaniu, ul. Gdyńska 46/50.

l.p.	Źródła emisji	Nr źródła	Charakterystyka emitora				Czas pracy h/rok	Dopuszczalna emisja			Urządzenie do redukcji pyłu
			wys. m	średn. wylotu m	prędk. m/s	temp. spalin K		Substancja	kg/h	Mg/rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Zbiornik magazynowy mączki wapiennej o pojemności 50 Mg	e.1.1	14	0,4	0.0	293	120	Pył zawieszony PM10 Pył ogółem	1,25 2,50	0,150 0,300	Tkanina filtracyjna $\eta = 0,5$
2.	Zbiornik magazynowy mączki wapiennej o pojemności 50 Mg	e.1.2	14	0,4	0.0	293	120	Pył zawieszony PM10 Pył ogółem	1,25 2,50	0,150 0,300	Tkanina filtracyjna $\eta = 0,5$
3.	Zbiornik magazynowy bitumu o pojemności 50 Mg	e.2.1	2,5	0,10	0,00	400	8760	Fenol w. aromatyczne	0,0001	<0,005	
4.	Zbiornik magazynowy bitumu o pojemności 50 Mg	e.2.2	2,5	0,10	0,00	400	8760	Fenol w. aromatyczne	0,0001	<0,005	
5.	Zbiornik magazynowy bitumu o pojemności 50 Mg	e.2.3	2,5	0,10	0,00	400	8760	Fenol w. aromatyczne	0,0001	<0,005	
6.	Otaczarka o wydajności 30 Mg/h	e3	22	0.8	14,6.0	365	2000	Ditlenek azotu Ditlenek siarki Fenol Pył zawieszony PM10 Tlenek węgla Krezol W. alifatyczne W. aromatyczne	1,3291 1,6434 0,0551 1,7302	2,537 3,137 0,110 3,458	Układ odpylania $\eta = 0,965$

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

dr Piotr Szczepanowski